

## POZNÁMKY

- AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
- NA VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU. VYPRACOVANÚ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU TREBA PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI.
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY, PRIČOM ROZMERY MÚROV A STAVIEV SÚ KÓTOVANÉ S VÝROBNÝMI ROZMERMÍ KUSOVÝCH STAVIEV.
- BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ ZMENY V REALIZÁCIÍ
- "povrchová úprava ADLER" - farba / počas realizácie sa upresní /
- exteriérová dvere - okopový plech, bezpečnostné kovanie

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM ABSOLÚTNA VÝŠKA	S-JTSK	POPIS REVÍZIE	
KÓD VÝKRESU	ARCH_10 - VÝPIS OKIEN A DVERÍ - SO01		


NÁZOV PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NOVOSTAVBA CYKLOCENTRUM BUZGÓ			
INVESTOR	AGREX S.R.O. Námestie baníkov 31 048 01 Rožňava		
MIESTO STAVBY	obec Krásnohorská Dlhá Lúka		
ČÍSLO PARCELY	312		
KATASTRÁLNE ÚZEMIE	k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, okres Rožňava		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Krisztián SZABÓ, autorizovaný architekt 2411 AA	STUPEŇ	SP
SPRACOVATEĽSKÝ TEAM	Ing. arch. Krisztián SZABÓ, autorizovaný architekt 2411 AA	DÁTUM	04/2019
		KÓD ZÁKAZKY	
ČASŤ PROJEKTU	ARCHITEKTÚRA - STAVEBNÁ ČASŤ	2019_01_cylocentrum_SK	
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS OKIEN A DVERÍ	FORMÁT	11 x A4
		MIERKA	M 1:50
STAVEBNÝ OBJEKT	SO01 - HLAVNÝ OBJEKT	VÝKRES Č.	ARCH_10



SCHÉMA FASÁDNYCH VÝPLNÍ		ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)	OZNAČENIE
			D01
<p>PÔDORYS</p>  <p>POHĽAD Z EXTERIÉRU</p> 			
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA		2 000 x 2 500 / KERAMICKÉ TVÁRNICЕ HR 300mm + ZATEPLENIE 100 MM + OMIETKA	
HRÚBKА ZATEPLENEJ FASÁDY		100 mm PROJEKTOVANÁ + 30mm DREV.OBKĽAD / REÁLNE MÔŽE BYŤ HRUBŠIA	
MONTÁŽ PRESKLENNEJ STENY		MONTÁŽ DVERÍ NA VONKAJŠIU HRANU STENY - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE A NA KOMPRESNÉ PÁSKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR PENU.	
TECHNICKÝ POPIS		EXTERIÉR. DVERNÁ ZOSTAVA: DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ KAZETOVÉ DVERE S BOČNÝMI A NADSVETLÍKOM POŽADOVANÉ $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
PROFILOVÝ SYSTÉM		Systémový rám FF90, FF104	
FARBA PROFILOV	INTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
	EXTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
KOVANIE		CELOOVBODOVÉ KOVANIE, BEZPEČNOSTNÉ, SKRYTÉ PÁNTY Kľučka EVO farba medená matná, výška podľa normy	
ZASKLENIE		IZOLAČNÉ TROJSKLO SWS 0-6b/33, $U_w 0,72 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ (ARGON), TEPLÉ DIŠŤ. RÁMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOSŤ SVETLA min.70%	
PARAPET	INTERIÉR		
	EXTERIÉR		
OKOPOVÝ PLECH - PREFA HLINÍK farba medená		DREVENÝ RÁM S OSTENÍM A OBLOŽENÍM DREVENÝ OBKLAD FASÁDY	
POZNÁMKY		VIĎ DETAIL, PREMERAŤ NA STAVBE	
POČET KUSOV		1.N.P.	CELKOM (ks) 1


SCHÉMA FASÁDNYCH VÝPLNÍ		ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)	OZNAČENIE
			D02
PÔDORYS			
POHĽAD Z EXTERIÉRU			
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA		2 000 x 2 070 / KERAMICKÉ TVÁRNIC E HR 300mm + ZATEPLENIE 100 MM + OMIETKA	
HRÚBK A ZATEPLENEJ FASÁDY		100 mm PROJEKTOVANÁ + 30mm DREV.OBK LAD / REÁLNE MÔŽE BYŤ HRUBŠIA	
MONTÁŽ PRESKLENNEJ STENY		MONTÁŽ DVERÍ NA VONKAJŠIU HRANU STENY - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE A NA KOMPRESNÉ PÁSKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR PENU.	
TECHNICKÝ POPIS		EXTERIÉR. DVERNÁ ZOSTAVA: DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ KAZETOVÉ DVERE S BOČNÝMI SVELÍKMI POŽADOVANÉ $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{.K}$	
PROFILOVÝ SYSTÉM		Systémový rám FF90, FF104	
FARBA PROFILOV	INTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
	EXTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
KOVANIE		CELOOBVODOVÉ KOVANIE, BEZPEČNOSTNÉ, SKRYTÉ PÁNTY Kľučka EVO farba medená matná, výška podľa normy	
ZASKLENIE		IZOLAČNÉ TROJSKLO SWS 0-6b/33, $U_w 0,72 \text{ W/m}^2\text{.K}$ (ARGON), TEPLÉ DIŠŤ. RÁMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOSŤ SVETLA min.70%	
PARAPET	INTERIÉR		
	EXTERIÉR		
OKOPOVÝ PLECH - PREF A HLINÍK farba medená		DREVENÝ RÁM S OSTENÍM A OBLOŽENÍM DREVENÝ OBKLAD FASÁDY	
POZNÁMKY		VIĎ DETAIL, PREMERAŤ NA STAVBE	
POČET KUSOV		2.N.P.	CELKOM (ks) 1



SCHÉMA INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ		ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)	OZNAČENIE
			D03
PÔDORYS			
POHLAD			
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA		800 x 2 020 / KERAMICKÉ TVÁRNICE HR 250mm + OMIETKA	
HRÚBKA ZATEPLENEJ FASÁDY			
MONTÁŽ PRESKLENNEJ STENY		MONTÁŽ DVERÍ NA VONKAJŠIU HRANU STENY - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE A NA KOMPRESNÉ PÁSKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR PENU.	
TECHNICKÝ POPIS		INTERIÉR. DVERNÁ ZOSTAVA: JEDNOKRÍDLOVÉ DREVENÉ KAZETOVÉ DVERE	
PROFILOVÝ SYSTÉM		DREVENÝ Systémový rám FF50 OBLOŽKOVÝ	
FARBA PROFILOV	INTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
	EXTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
KOVANIE		CELOOBVODOVÉ KOVANIE, BEZPEČNOSTNÉ, SKRYTÉ PÁNTY Kľučka EVO farba medená matná, výška podľa normy	
ZASKLENIE		SO ZASKLENÍM, PRIEPUSTNOSŤ SVETLA min.70%	
PARAPET	INTERIÉR		
	EXTERIÉR		
OKOPOVÝ PLECH - PREFA HLINÍK farba medená		DREVENÝ RÁM S OSTENÍM A OBLOŽENÍM	
POZNÁMKY		VIĎ DETAIL, PREMERAŤ NA STAVBE	
POČET KUSOV		1.N.P.	CELKOM (ks) 2




SCHÉMA INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ		ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)		OZNAČENIE	
				D04	
PÔDORYS	1KS			2KS	
POHĽAD					
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA		800 x 2 020 / KERAMICKÉ TVÁRNICE HR 80mm + OMIETKA			
HRÚBK A ZATEPLENEJ FASÁDY					
MONTÁŽ PRESKLENNEJ STENY		MONTÁŽ DVERÍ NA VONKAJŠIU HRANU STENY - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE A NA KOMPRESNÉ PÁSKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR PENU.			
TECHNICKÝ POPIS		INTERIÉR. DVERNÁ ZOSTAVA: JEDNOKRÍDLOVÉ DREVENÉ KAZETOVÉ DVERE			
PROFILOVÝ SYSTÉM		DREVENÝ Systémový rám FF50 OBLOŽKOVÝ			
FARBA PROFILOV	INTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER			
	EXTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER			
KOVANIE		CELOOBVODOVÉ KOVANIE, BEZPEČNOSTNÉ, SKRYTÉ PÁNTY Kľučka EVO farba medená matná, výška podľa normy			
ZASKLENIE		SO ZASKLENÍM, PRIEPUSTNOSŤ SVETLA min.70%			
PARAPET	INTERIÉR				
	EXTERIÉR				
OKOPOVÝ PLECH - PREF A HLINÍK farba medená		DREVENÝ RÁM S OSTENÍM A OBLOŽENÍM			
POZNÁMKY		VIĎ DETAIL, PREMERAŤ NA STAVBE			
POČET KUSOV		1.N.P.		CELKOM (ks) 3	



SCHÉMA INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ		ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)	OZNAČENIE
			D05
<p>PÔDORYS</p>  <p>POHLAD</p> 			
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA		900 x 2 020 / KERAMICKÉ TVÁRNICE HR 250mm + OMIETKA	
HRÚBKAZATEPLENEJ FASÁDY			
MONTÁŽ PRESKLENNEJ STENY		MONTÁŽ DVERÍ NA VONKAJŠIU HRANU STENY - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE A NA KOMPRESNÉ PÁSKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR PENU.	
TECHNICKÝ POPIS		INTERIÉR. DVERNÁ ZOSTAVA: JEDNOKRÍDLOVÉ DREVENÉ KAZETOVÉ DVERE	
PROFILOVÝ SYSTÉM		DREVENÝ Systémový rám FF50 OBLOŽKOVÝ	
FARBA PROFILOV	INTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
	EXTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
KOVANIE		CELOOBVODOVÉ KOVANIE, BEZPEČNOSTNÉ, SKRYTÉ PÁNTY Kľučka EVO farba medená matná, výška podľa normy	
ZASKLENIE		SO ZASKLENÍM, PRIEPUSTNOSŤ SVETLA min.70%	
PARAPET	INTERIÉR		
	EXTERIÉR		
OKOPOVÝ PLECH - PREFA HLINÍK farba medená		DREVENÝ RÁM S OSTENÍM A OBLOŽENÍM	
POZNÁMKY		VIĎ DETAIL, PREMERAŤ NA STAVBE	
POČET KUSOV		1.N.P.	CELKOM (ks) 1



SCHÉMA INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ		ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)	OZNAČENIE
			D06
PÔDORYS			
POHLAD			
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA		1 000 x 2 020 / KERAMICKÉ TVÁRNICE HR 250mm + OMIETKA	
HRÚBKAZATEPLENEJ FASÁDY			
MONTÁŽ PRESKLENNEJ STENY		MONTÁŽ DVERÍ NA VONKAJŠIU HRANU STENY - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE A NA KOMPRESNÉ PÁSKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR PENU.	
TECHNICKÝ POPIS		INTERIÉR. DVERNÁ ZOSTAVA: JEDNOKRÍDLOVÉ DREVENÉ KAZETOVÉ DVERE	
PROFILOVÝ SYSTÉM		DREVENÝ Systémový rám FF50 OBLOŽKOVÝ	
FARBA PROFILOV	INTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
	EXTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
KOVANIE		CELOOBVODOVÉ KOVANIE, BEZPEČNOSTNÉ, SKRYTÉ PÁNTY Kľučka EVO nerezová matná, výška podľa normy	
ZASKLENIE		SO ZASKLENÍM, PRIEPUSTNOSŤ SVETLA min.70%	
PARAPET	INTERIÉR		
	EXTERIÉR		
OKOPOVÝ PLECH - PREFA HLINÍK farba medená		DREVENÝ RÁM S OSTENÍM A OBLOŽENÍM	
POZNÁMKY		VIĎ DETAIL, PREMERAŤ NA STAVBE	
POČET KUSOV		1.N.P.	CELKOM (ks) 1



SCHÉMA INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ		ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)	OZNAČENIE
			D06
PÔDORYS			
POHLAD			
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA		900 x 2 020 / KERAMICKÉ TVÁRNICE HR 140mm + OMIETKA	
HRÚBKAZATEPLENEJ FASÁDY			
MONTÁŽ PRESKLENNEJ STENY		MONTÁŽ DVERÍ NA VONKAJŠIU HRANU STENY - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE A NA KOMPRESNÉ PÁSKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR PENU.	
TECHNICKÝ POPIS		INTERIÉR. DVERNÁ ZOSTAVA: JEDNOKRÍDLOVÉ DREVENÉ KAZETOVÉ DVERE	
PROFILOVÝ SYSTÉM		DREVENÝ Systémový rám FF50 OBLOŽKOVÝ	
FARBA PROFILOV	INTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
	EXTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
KOVANIE		CELOOBVODOVÉ KOVANIE, BEZPEČNOSTNÉ, SKRYTÉ PÁNTY Kľučka EVO farba medená matná, výška podľa normy	
ZASKLENIE		BEZ ZASKLENIA	
PARAPET	INTERIÉR		
	EXTERIÉR		
OKOPOVÝ PLECH - PREFA HLINÍK farba medená		DREVENÝ RÁM S OSTENÍM A OBLOŽENÍM	
POZNÁMKY		VIĎ DETAIL, PREMERAŤ NA STAVBE	
POČET KUSOV		1.N.P.	CELKOM (ks) 1





SCHÉMA INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ		ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)	OZNAČENIE
			D06
PÔDORYS	1KS		
POHLAD			
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA		900 x 2 020 / KERAMICKÉ TVÁRNICE HR 250mm + OMIETKA	
HRÚBKA ZATEPLENEJ FASÁDY			
MONTÁŽ PRESKLENNEJ STENY		MONTÁŽ DVERÍ NA VONKAJŠIU HRANU STENY - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE A NA KOMPRESNÉ PÁSKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR PENU.	
TECHNICKÝ POPIS		INTERIÉR. DVERNÁ ZOSTAVA: JEDNOKRÍDLOVÉ DREVENÉ KAZETOVÉ DVERE	
PROFILOVÝ SYSTÉM		DREVENÝ Systémový rám FF50 OBLOŽKOVÝ	
FARBA PROFILOV	INTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
	EXTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
KOVANIE		CELOOBVODOVÉ KOVANIE, BEZPEČNOSTNÉ, SKRYTÉ PÁNTY Kľučka EVO farba medená matná, výška podľa normy	
ZASKLENIE		BEZ ZASKLENIA	
PARAPET	INTERIÉR		
	EXTERIÉR		
		DREVENÝ RÁM S OSTENÍM A OBLOŽENÍM	
POZNÁMKY		VIĎ DETAIL, PREMERAŤ NA STAVBE	
POČET KUSOV		2.N.P.	CELKOM (ks) 2


SCHÉMA FASÁDNYCH VÝPLNÍ		ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)	OZNAČENIE
<p>PÔDORYS</p>  <p>POHĽAD Z EXTERIÉRU</p> <p>DREVENÉ OSTENIE A OBLOŽENIE</p>			O01
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA		1 500 x 1 600 / KERAMICKÉ TVÁRNICE HR 300mm + ZATEPLENIE 100 MM + OMIETKA	
HRÚBK A ZATEPLENEJ FASÁDY		100 mm PROJEKTOVANÁ + DREV.OBKĽAD 30mm / REÁLNE MÔŽE BYŤ HRUBŠIA	
MONTÁŽ OKNA		MONTÁŽ OKNA NA VONKAJŠIU HRANU MURIVA - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE A NA KOMPRESNÉ PÁSKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR PENU.	
TECHNICKÝ POPIS		EXTERIÉR. OKENNÁ ZOSTAVA: DREVENÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO S OTVÁRAVOSKLOPNÝM NADSVETLÍKOM - OTVÁRAVOSKLOPNÉ KRÍDLO, OTVÁRAVO-SKLOPNÝ NADSVETLÍK POŽADOVANÉ $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (CELÉHO OKNA)	
PROFILOVÝ SYSTÉM		PROFIL DREV. RÁMU HR. 78 MM S DREV. OSTENÍM A OBLOŽENÍM	
FARBA PROFILOV	INTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
	EXTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
KOVANIE		CELOOBVODOVÉ KOVANIE, SKRYTÉ PÁNTY Kľučka EVO farba medená matná, výška podľa normy	
ZASKLENIE		IZOLAČNÉ TROJSKLO SWS 0-6b/33, $U_w 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$ (ARGON), TEPLÉ DIŠT. RÁMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOSŤ SVETLA min.70%	
PARAPET	INTERIÉR	*** / DREVENÝ VO FARBE OKNA	
	EXTERIÉR	*** / HLINÍK, PREF A, VO FARBE MEDI	
INÉ		DREVENÝ RÁM S OSTENÍM A OBLOŽENÍM Z EXTERIÉRU DREVENÝ OBKĽAD FASÁDY	
POZNÁMKY		PREMERAŤ NA STAVBE	
POČET KUSOV		1.N.P.	CELKOM (ks) 4




SCHÉMA FASÁDNYCH VÝPLNÍ		ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)	OZNAČENIE
<p>PÔDORYS</p> <p>POHĽAD Z EXTERIÉRU</p> <p>DREVENÉ OSTENIE A OBLOŽENIE</p>  <p>DREVENÝ OBKLAD</p>			O02
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA		2 000 x 500 / KERAMICKÉ TVÁRNICE HR 300mm + ZATEPLENIE 100 MM + OMIETKA	
HRÚBKAZATEPLENEJ FASÁDY		100 mm PROJEKTOVANÁ / REÁLNE MÔŽE BYŤ HRUBŠIA	
MONTÁŽ OKNA		MONTÁŽ OKNA NA VONKAJŠIU HRANU MURIVA - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE A NA KOMPRESNÉ PÁSKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR PENU.	
TECHNICKÝ POPIS		EXTERIÉR. OKENNÁ ZOSTAVA: DREVENÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO OTVÁRAVOSKLOPNÉ KRÍDLO, POŽADOVANÉ $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (CELÉHO OKNA)	
PROFILOVÝ SYSTÉM		PROFIL DREV. RÁMU HR. 78 MM S DREV. OSTENÍM A OBLOŽENÍM	
FARBA PROFILOV	INTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
	EXTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
KOVANIE		CELOOBVODOVÉ KOVANIE, SKRYTÉ PÁNTY Kľučka EVO farba medená matná, výška podľa normy	
ZASKLENIE		IZOLAČNÉ TROJSKLO SWS 0-6b/33, $U_w 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$ (ARGON), TEPLÉ DIŠT. RÁMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOSŤ SVETLA min.70%	
PARAPET	INTERIÉR	*** / DREVENÝ VO FARBE OKNA	
	EXTERIÉR	*** / HLINÍK, PREFA, VO FARBE MEDI	
INÉ		DREVENÝ RÁM S OSTENÍM A OBLOŽENÍM DREVENÝ OBKLAD FASÁDY	
POZNÁMKY		PREMERAŤ NA STAVBE	
POČET KUSOV		1.N.P.	CELKOM (ks) 1

SCHÉMA FASÁDNYCH VÝPLNÍ		ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)	OZNAČENIE
<div> <div>PÔDORYS</div>  <div>POHĽAD Z EXTERIÉRU</div>  </div>			
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA		1 500 x 500 / KERAMICKÉ TVÁRNICE HR 300mm + ZATEPLENIE 100 MM + OMIETKA	
HRÚBK ZATEPLENEJ FASÁDY		100 mm PROJEKTOVANÁ / REÁLNE MÔŽE BYŤ HRUBŠIA	
MONTÁŽ OKNA		MONTÁŽ OKNA NA VONKAJŠIU HRANU MURIVA - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE A NA KOMPRESNÉ PÁSKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR PENU.	
TECHNICKÝ POPIS		EXTERIÉR. OKENNÁ ZOSTAVA: DREVENÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO OTVÁRAVOSKLOPNÉ KRÍDLO, POŽADOVANÉ $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ (CELÉHO OKNA)	
PROFILOVÝ SYSTÉM		PROFIL DREV. RÁMU HR. 78 MM S DREV. OSTENÍM A OBLOŽENÍM	
FARBA PROFILOV	INTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
	EXTERIÉR	TMAVÝ DUB, povrch lazúra, ADLER	
KOVANIE		CELOOBVODOVÉ KOVANIE, SKRYTÉ PÁNTY Kľučka EVO farba medená matná, výška podľa normy	
ZASKLENIE		IZOLAČNÉ TROJSKLO SWS 0-6b/33, $U_w 0,72 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ (ARGON), TEPLÉ DIŠT. RÁMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOSŤ SVETLA min.70%	
PARAPET	INTERIÉR	*** / DREVENÝ VO FARBE OKNA	
	EXTERIÉR	*** / HLINÍK, PREFA, VO FARBE MEDI	
INÉ			
POZNÁMKY		PREMERAŤ NA STAVBE	
POČET KUSOV		1.N.P.	CELKOM (ks) 8